
















































KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV		
-----------------	----	------	-----	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus	Leírás, ábra	Oldal
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	24 CARAT 37.01.00 Sín hossza  Sín hossza - toldás nélkül: Min. 400 mm Max. 5 900 mm  Sín hossza - toldással: Max. 11 800 mm Panel mérete  Szélesség: Min. 400 mm Max. 1 600 mm  Magasság: Max. 3 500 mm	Exkluzív lapfüggöny, 2, 3, 4 vagy 5 pályás, 24 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, alulról kiemelhető a vezetősínbbe rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon, falra vagy födémre szerelve.	37.01.01 37.01.02
				2 pályás   3 pályás   4 pályás   5 pályás  		
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	10 37.01.00 Sín hossza  Sín hossza - toldás nélkül: Min. 300 mm Max. 5 900 mm  Sín hossza - toldással: Max. 11 800 mm Panel mérete  Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm  Magasság: Max. 3 500 mm	Minimális helyigényű lapfüggöny, 2, 3, 4 vagy 5 pályás, 10 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon vagy húzópálcával, falra vagy födémre szerelve.	37.02.01 37.02.02
				2 pályás   3 pályás   4 pályás   5 pályás   6 pályás (3 + 3)   2 pályás íves  $r = \text{min. } 200 \text{ cm}$ 3 pályás íves  $r = \text{min. } 200 \text{ cm}$		



Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus	Leírás, ábra	Oldal
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	15	37.01.00	37.02.01 37.02.03
				<p>Sín hossza</p> <p> Sín hossza - toldás nélkül: Min. 300 mm Max. 5 900 mm</p> <p> Sín hossza - toldással: Min. 300 mm Max. 11 800 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>Normál kialakítású lapfüggöny, 2, 3, 4, 5 vagy 6 pályás, 15 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon, húzóúddal vagy húzószinórral vagy motoros mozgatással, falra vagy mennyezetre szerelve.</p> <p>2 pályás </p> <p>3 pályás </p> <p>4 pályás </p> <p>5 pályás </p> <p>6 pályás (3 + 3) </p> <p>2 pályás íves  r = min. 200 cm</p> <p>3 pályás íves  r = min. 200 cm</p>	
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	36	37.01.00	37.03.01 37.03.02 37.03.03
				<p>Sín hossza (sintoldás nélkül)</p> <p> Sín hossza: Min. 300 mm Max. 5 900 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>Design lapfüggöny, 1 pályás sajtolt alumínium vezetősínekből, melyekből 2, 3 vagy 4 pályás rendszer kombinálható, látszó konzollokkal, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon vagy húzópálcával, falra vagy mennyezetre szerelve.</p> <p>2 pályás </p> <p>3 pályás </p> <p>4 pályás </p>	