







KRÜLLUNG SOLONIA	AL	3000	SS	75 / 145 / 85 / 155	H	H
------------------	----	------	----	---------------------	---	---

**VÍZSZINTES SÍKÚ ÁRNYÉKOLÓSZERKEZET, FIX, VÍZSZINTES HOSSZTENGELYŰK MENTÉN BILLENTHETŐ, 75 / 145 / 85 / 155 MM SZÉLES ALUMÍNIUM LAMELLÁKKAL**

<p><b>SS75</b></p> 	<p><b>Lamella</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fix, de hossztengeyűk mentén billenthető, 75 / 145 mm széles ívelt lamellákkal / 85 / 155 mm széles fényzáró, fény szabályozó funkciójú lamellákkal.</li> <li>- A lamellák egymásra min. 5 mm-t fednek át.</li> <li>- H - vízszintes lamella hossztengeyűvel és</li> <li>- H - vízszintes lamellázat síkkal.</li> <li>- A lamellákhoz rögzülő speciális műanyag rögzítőelemekkel és csapágyakkal.</li> <li>- A vezetősínhez rögzített műanyag fogadóelemekkel.</li> </ul>
<p><b>SS145</b></p> 	<p><b>Mozgatás</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A lamellák mozgatása a vezetősínhez mellett elhelyezett, 3*15 mm-es sajtoló alumínium toló rudazattal, emelőn keresztül, 230 V-os, 50 Hz-es, motorral történik.</li> <li>- Túlerhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorokkal (230 V-os).</li> <li>- Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.</li> <li>- <i>Opcionálisan számítógépes vezérléssel.</i></li> </ul>
<p><b>SS85</b></p> 	<p><b>Tartószerkezet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az esésvonallal / ablakosztással / tetőbordákkal párhuzamosan elhelyezett 20*35 / 20*80 mm-es (SS75, SS85 típusoknál) / 20*65 / 20*120 mm-es (SS145 és SS155 típusoknál) sajtoló alumínium rögzítőszínekkel, melyek sajtoló alumínium tartókonzókkal rögzülnek a hátszerkezethez.</li> <li>- A rögzítőszín távolsága max. 130 cm (SS75, SS85 típusoknál) / 180 cm (SS145 és SS155 típusoknál).</li> <li>- Rozsdamentes acél rögzítő- és kötőelemekkel.</li> </ul>
<p><b>SS155</b></p> 	<p><b>Felületkezelés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az összes látszó alumínium elem felületkezelése porszórt lakkbevonat (RAL Classic színskála szerinti színben) / <i>natúr eloxált.</i></li> <li>- A műanyag elemek szürke (RAL7035) / fekete (RAL9006) / barna színben.</li> </ul> <p><b>Egyéb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kör, trapéz, háromszög alakú felületek árnyékolására.</li> </ul>

**Beépítési mintacsomópontok: 03.261 - 03.263 oldalakon.**

A beépítési mintacsomópontok a lamellák egy-egy lehetséges beépítési módját mutatják.

Az árnyékolórendszert - a lamellák kiosztását, hosszát, tartószerkezetét - minden esetben egyedileg tervezzük az adott beépítési szituációnak, fesztávnak, tervezői vagy megbízói igényeknek megfelelően.