



KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV		
-----------------	----	------	-----	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus	Leírás, ábra	Oldal
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	24 CARAT 32.11.00	Exkluzív lapfüggöny, 2, 3, 4 vagy 5 pályás, 24 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, alulról kiemelhető a vezetősímba rejtett panelkocikkal, kézi mozgatással szabadon, falra vagy födémre szerelve.	32.11.01 32.11.02
				<p>Sín hossza</p> <p> Sín hossza - toldás nélkül: Min. 400 mm Max. 5 900 mm</p> <p> Sín hossza - toldással: Max. 11 800 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 400 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>2 pályás</p> <p>3 pályás</p> <p>4 pályás</p> <p>5 pályás</p>	
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	10 32.12.00	Minimális helyigényű lapfüggöny, 2, 3, 4 vagy 5 pályás, 10 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocikkal, kézi mozgatással szabadon vagy húzópálcával, falra vagy födémre szerelve.	32.12.01 32.12.02
				<p>Sín hossza</p> <p> Sín hossza - toldás nélkül: Min. 300 mm Max. 5 900 mm</p> <p> Sín hossza - toldással: Max. 11 800 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>2 pályás</p> <p>3 pályás</p> <p>4 pályás</p> <p>5 pályás</p> <p>6 pályás (3 + 3)</p> <p>2 pályás íves</p> <p>3 pályás íves</p>	



Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus	Leírás, ábra	Oldal
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	15	32.13.00	32.13.01 32.13.02
				<p>Sín hossza</p> <p> Sín hossza - toldás nélkül: Min. 300 mm Max. 5 900 mm</p> <p> Sín hossza - toldással: Min. 300 mm Max. 11 800 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>Normál kialakítású lapfüggöny, 2, 3, 4, 5 vagy 6 pályás, 15 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocikkal, kézi mozgatással szabadon, húzóúddal vagy húzószinórral vagy motoros mozgatással, falra vagy mennyezetre szerelve.</p> <p>2 pályás </p> <p>3 pályás </p> <p>4 pályás </p> <p>5 pályás </p> <p>6 pályás (3 + 3) </p> <p>2 pályás íves </p> <p>3 pályás íves </p>	
KRÜLLUNG HORISO	TX	2000	IFV	36	32.14.00	32.14.01 32.14.02 32.14.03
				<p>Sín hossza (sintoldás nélkül)</p> <p> Sín hossza: Min. 300 mm Max. 5 900 mm</p> <p>Panel mérete</p> <p> Szélesség: Min. 300 mm Max. 1 600 mm</p> <p> Magasság: Max. 3 500 mm</p>	<p>Design lapfüggöny, 1 pályás sajtolt alumínium vezetősínekből, melyekből 2, 3 vagy 4 pályás rendszer kombinálható, látszó konzollokkal, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocikkal, kézi mozgatással szabadon vagy húzópálcával, falra vagy mennyezetre szerelve.</p> <p>2 pályás </p> <p>3 pályás </p> <p>4 pályás </p>	